TEREX® | FUCHS

EN LUMIÈRE

RHL860 XL-trac

Fonctionnant avec un tambour à câble de 60 m et une alimentation par connecteur, la RHL860 XL-trac fournit une puissance « électromobile » exceptionnelle sur l'ensemble du site.

RHL680 XL-trac
Caractéristiques de puissance / équipement :

- **Gestionnaire de charges :** La forme pyramidale du pylône permet une répartition optimale des forces sur les surfaces d'appui. Par ailleurs, le châssis extra-large, doté de tuiles plates de 800 mm disponibles en option, offre des capacités de charge très élevées jusqu'à 18 m de portée.
- **Tout en hauteur :** Outre le pylône intégré au châssis, il est possible d'ajouter un second pylône. La hauteur de visibilité peut ainsi atteindre 10 m – pour une vue parfaite sur la cisaille stationnaire.
- **Simplicité d'accès :** Les organes d'accès ergonomiques sont conçus selon les dernières innovations techniques, homologuées BG-BAU et permettent d'accéder rapidement, en toute sécurité et facilement au poste de commande.
- **Puissance électrisante :** L'entraînement électrique de la pelle de 184 kW est propice à la mise en train rapide et instantanée de l'hydraulique haute puissance de la 67 tonnes.
- **Task force mobile :** Un tambour à câble de 50 m rallonge les distances d'utilisation. La présence de connecteurs à différents endroits multiplie les possibilités d'implantation de la pelle.
- **À toute épreuve :** La statique, du châssis au balancier, répond – à l'instar de tout autre composant de la pelle – aux exigences sévères de la manutention de ferrailles et du recyclage. Une conception qui confère à la pelle robustesse, maintenance simplifiée et longévité.

Valable à partir de : septembre 2012 Les spécifications et prix des produits peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. Les photographies et/ou dessins présenté(e)s dans ce document servent uniquement à des fins d'illustration. Veuillez vous référer au manuel d'utilisateur approprié pour les instructions relatives à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non-respect du manuel d'utilisateur correspondant lors de l'utilisation de notre équipement ou une utilisation non réglementaire de la machine risquent de provoquer de graves blessures, voire la mort. La seule garantie applicable à nos équipements est la garantie écrite standard applicable au produit et à la vente spécifiques. Terex ne délivre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Les produits et les services mentionnés peuvent être des marques, des marques de service ou des appellations commerciales de Terex Corporation et/ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans d'autre pays. Tous droits réservés. Terex est une marque déposée par Terex Corporation aux Etats-Unis d'Amérique et dans de nombreux autres pays. © 2012 Terex Corporation.

Plug and Play

C'est à Dillenburg que TSR, l'une des entreprises phares sur le marché européen du recyclage des métaux, exploite un site de manutention des ferrailles ferreuses et non ferreuses. Pour TSR, l'exploitation des sites de manutention doit pouvoir allier productivité optimale et économie des ressources. Les spécificités de chaque site de ferraillage, chacun se démarquant par un objectif particulier, nécessitent une adaptation systématique des pelles industrielles mobiles aux contraintes du site afin d'améliorer le retour sur investissement de la machine. Sur le site TSR de Dillenburg, l'équipe de l'Application Center (APC) de Terex® Fuchs a su cibler avec précision les remaniements à réaliser sur la RHL860 XL-trac. La machine est désormais rehaussée sur deux blocs pylônes jusqu'à 10 m de hauteur de visibilité, sans pour autant altérer la statique de la pelle. « Le châssis sur chenilles largement dimensionné associé à la forme pyramidale de l'élément de pylône inférieur permettent de répartir les charges sur l'ensemble de la surface d'appui », détaille Thomas Berners, Directeur de l'Application Center chez Terex® Fuchs. L'entraînement électrique de la machine lui confère une certaine dynamique d'un point de vue efficacité énergétique, puisqu'il permet de réduire les coûts de fonctionnement et de minimiser les opérations de maintenance. TSR dispose ainsi d'une pelle performante idéalement configurée, dont les atouts jouent pleinement leur rôle sur le site de ferraillage. www.terex-fuchs.com

WORKS FOR YOU.™